



DURACRAFT®

EXTERIOR ACRYLIC



ตราคราฟท์ สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายนอก

✓ ULTRA PREMIUM TITANIUM DIOXIDE

มีส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์เกรดสูงและปริมาณมากกว่าสีอะคริลิกทั่วไป ช่วยเพิ่มฟิล์มสีเรียบเนียนและป้องกันคราบสกปรกได้ดีกว่า

✓ ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำและคราบสกปรกได้ดีมาก

ช่วยให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

✓ ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ลอกหลุด

เพราะใช้อะคริลิกเรซินเกรดสูงและปริมาณที่มากกว่าอะคริลิกทั่วไป

✓ สีสดสวย ทนนาน

เสริมการป้องกันฟิล์มสีจากแสงยูวี ฟนกรตและความชื้น

✓ คุ้มค่ากว่า

เมื่อสีมากทำให้ทาได้พื้นที่มากถึง 46 ตร.ม.ต่อ แกลลอน & 230 ตร.ม.ต่อ 5 แกลลอน (ตามกฎ)

✓ LOW VOC

ไม่มีกลิ่นฉุน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ

✓ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท ฟอร์มัลดีไฮด์ และสารเคมีอื่นๆที่เป็นสาเหตุก่อมะเร็ง

ARCHITECTURAL COATINGS



DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC

DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC สีน้ำอะคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับทาภายนอกอาคารจากเซอรัน-วิลเลียม

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซิเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อกและไม้

- มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูงและปริมาณมากกว่าสีอะคริลิกทั่วไป ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียนสวย ป้องกันคราบสกปรกได้ดียิ่งและสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรกได้ดีมากช่วยทำให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน
- สีสดสวย ทนนาน เสริมการป้องกันของฟิล์มจาก แสงยูวี ฝนกรดและความชื้น
- ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ลอกกร่อน เพราะมีส่วนผสมของอะคริลิกเกรดสูงและปริมาณมากกว่าสีอะคริลิกทั่วไป
- คุ่มค่ากว่าเพราะเนื้อสีมากทำให้ทาได้หนาได้พื้นที่มากกว่าสีทั่วไป
- LOW VOC ไม่มีกลิ่นฉุนของสารระเหยรบกวน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ
- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะปลอดภัยฟอร์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักต่างๆ

วิธีการใช้งาน DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC



1. เตรียมพื้นผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ ซิเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรทาสีหลังฉาบ 30 วัน

ผนังฉาบเรียบ เช่น สกิมโค้ท พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาดผนังฉาบเรียบด้วยน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วนก่อนทาสี

เช็คราและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคริสตัลไลน์ผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้บนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทั้งพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รู รอยแตก ร้าว ไม้ปาร์หรือรอยแตก ร้าวด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



2. ทาสีรองพื้น

คอนกรีต ปูนฉาบ ซิเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้น DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทีย และทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER 1 เทีย และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เทีย และทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เช่น สกิมโค้ท ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมัน PREPRITE® ACRYLIC SEALER 1 เทีย และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมัน PREPRITE® ACRYLIC SEALER 1 เทีย ทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมง แล้วจึงทาสีรองพื้น

DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทีย ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า



3. ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC โดยไม่ต้องผสมน้ำจำนวน 2 เทีย โดยแต่ละเทียทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น

PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33 (TH) L30	พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC PRIMER, B49EX01	37 ตร.ม./แกลลอน
ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER, A41W1210	45 ตร.ม./แกลลอน
PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER & SEALER, B47S1	38 ตร.ม./แกลลอน
	60 ตร.ม./แกลลอน

สีทับหน้า DURACRAFT® EXTERIOR ACRYLIC

SEMI-GLOSS, C9 SERIES	พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
SATIN, C7 SERIES	40 ตร.ม./แกลลอน
FLAT, C1 SERIES	46 ตร.ม./แกลลอน
	41 ตร.ม./แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกเชนพินท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์กส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
400 ซอยสุขุมวิท ถนนราชวงศ์ใหม่ ตำบลคลองตัน
อำเภอประเวศเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)
under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.
Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)
400 Soi Pookmitre, Old Railway Road, Samrong-tai,
Phapradaeng, Samutprakan 10130
www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004

@paintworks

@paintworksTH

