



PROMAR® 700

LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

โพรมา 700 โลว์วีโอซี สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายใน



LOW VOC

ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ



ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพราะปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และ พอร์มาลดีไฮด์



คุ้มค่างวด

เนื้อสีมากทำให้ทาได้พื้นที่มากถึง 40 ตร.ม.ต่อแกลลอน & 200 ตร.ม ต่อ 5 แกลลอน (ตามกฎขยฎ)



มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา



เช็ดล้างคราบสกปรกได้

โดยฟิล์มสีไม่หลุดร่อนเนื่องจากพอลิเมอร์อะคริลิก เรซินเกรดสูง



ผิวเรียบเนียน สวยงาม

กลบพื้นผิวที่ขรุขระเพราะพอลิเมอร์อะคริลิกเนื้อเนียนปิดอ็อกไซด์ ปริมาณสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไป



กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรกต่างๆ

ARCHITECTURAL COATINGS



PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดพรีเมียมสำหรับภายในอาคาร เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ

เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด วัสดุไม้ คอนวูด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อกและไม้ภายในอาคาร

- VOC ต่ำ ไม่มีกลิ่นฉุนรบกวน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ
- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสัตว์ต่างๆ เช่น ฟอว์มัลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท ฯลฯ
- กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ คราบสกปรกต่างๆ • คุ้มค่ากว่าเพราะเนื้อสีมาก ครอบคลุมพื้นผิวดีเยี่ยม ทาพื้นที่ได้มากถึง 40 ตร.ม ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- เช็ดล้างคราบสกปรกออกโดยฟิสิกส์ไม่หลุดร่อนเนื่องจากผสมอะคริลิกเรซินเกรดสูง • ฟิสิกส์เรียบเนียน สวยงามเพราะผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ ปริมาณสูงกว่าสีทั่วไป • ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเยี่ยม LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้งาน PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC



1.เตรียมพื้นผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรรอหลังจาก 30 วัน

ผนังฉาบเรียบ เช่นสกริมโค้ท พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาดผนังยิปซัมบนพื้นผิวด้วยน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วนก่อนทาสี

เช็กรูและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคริสตัลคลีนผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้บนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รูรอยแตก ร้าว ใโป๊วหรือรอยแตก ร้าวด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



2.ทาสีรองพื้น

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้น PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เฉดสีใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เช่นสกริมโค้ท ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน และทิ้งให้ 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เฉดสีใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แล้วทารองพื้น PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า



3.ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC โดยไม่ต้องผสมน้ำจำนวน 2 เทียว โดยแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น

LOXON CONDITIONER, A24 SERIES

PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33(TH)L30

PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER, B49IN02

ALL SURFACE INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER, A41W1210

PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER & SEALER, B47S1

สีทับหน้า PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

FLAT, B30-7700 SERIES

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

32 ตร.ม./แกลลอน

37 ตร.ม./แกลลอน

37 ตร.ม./แกลลอน

38 ตร.ม./แกลลอน

60 ตร.ม./แกลลอน

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

37 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ได้รับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกอินเพ้นท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพ้นท์เวิร์คส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)

400 ซอยพูกนิลธร ถนนราชมงคลพิกุล ตำบลลำไฉ่รังสิต

อำเภอคลองประมง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)

under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.

Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)

400 Soi Pookniltre, Old Railway Road, Samrong-tai,

Phapradeang, Samutprakan 10130

www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004

@paintworks

@paintworksTH

