



PROMAR® CEILING PAINT

LOW VOC INTERIOR ACRYLIC SUPER FLAT

สีทาฝ้าโปรมาร์ โลว์วีโอซี สีน้ำอะคริลิกสำหรับฝ้าภายในชนิดต้นซูปเปอร์แฟลต



LOW VOC

ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ



ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพราะปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และ ฟอร์มัลดีไฮด์



คุ้มค่ากว่า

เนื้อสีมากทำให้ทาได้พื้นที่มากถึง 43 ตร.ม.ต่อแกลลอน & 215 ตร.ม.ต่อ 5 แกลลอน (ตามทฤษฎี)



มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

โดยผ่านมาตรฐาน LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD, GREENGUARD และ EPA สหรัฐอเมริกา



ฟิล์มสีต้านพิเศษ

ช่วยปกป้องรอยเปื้อน รอยขีดข่วนบนฝ้าได้ดียิ่งขึ้น



กันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดี



PROMAR® CEILING PAINT LOW VOC INTERIOR ACRYLIC SUPER FLAT

PROMAR® CEILING PAINT LOW VOC INTERIOR ACRYLIC SUPER FLAT เป็นสีน้ำอะคริลิกสำหรับทาฝ้าชนิดฟิล์มสีด้านพิเศษ เหมาะสำหรับทาฝ้าภายในอาคาร ฟิล์มสีด้านพิเศษจึงให้การปกปิดรอยฉาบและรอยต่อระหว่างแผ่นฝ้าได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ฝ้าดูเรียบเนียนสวยงาม

- กั้นเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- คุ่มค่ากว่าเพราะเนื้อสีมาก ครอบคลุมผิวดีเยี่ยม ทาพื้นที่ได้มากถึง 43 ตร.ม ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยดีเยี่ยม LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD, GREENGUARD และ EPA สหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้งาน PROMAR® CEILING PAINT LOW VOC INTERIOR ACRYLIC SUPER FLAT



1.เตรียมพื้นผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบน้ำมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรทาสีหลังฉาบ 30 วัน

ผนังฉาบเรียบ เซนสทิวิตี พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบน้ำมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาดผนังด้วยน้ำสบู่หรือน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วนก่อนทาสี

เชิ้อราและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคริสตลลีนผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้บนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รู รอยแตก ร้าว ใช้อูรูหรือรอยแตกกร้าวด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



2.ทาสีรองพื้น

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้น PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เซนสทิวิตี ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมงแล้วทาสีรองพื้น PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า



3.ทาสีทับหน้า

สีทับหน้า PROMAR® CEILING PAINT LOW VOC INTERIOR ACRYLIC SUPER FLAT โดยไม่ต้องผสมน้ำจำนวน 2 เทียว โดยแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น

LOXON CONDITIONER, A24 SERIES

PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33(TH)L30

PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER, B49IN02

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

32 ตร.ม./แกลลอน

37 ตร.ม./แกลลอน

37 ตร.ม./แกลลอน

สีทับหน้า PROMAR® CEILING PAINT LOW VOC INTERIOR ACRYLIC SUPER FLAT

SUPER FLAT, A27-5050 SERIES

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

43 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ได้รับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกอินดัสเทรีย จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี แป้นท์)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์กส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี แป้นท์)

400 ซอยสุขุมวิท ถนนราชวงศ์ใหม่ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายอะไหล่และช่าง ชิงช้าวัดสุทัศน์สุราษฎร์ 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)

under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.

Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)

400 Soi Pooknitre, Old Railway Road, Samrong-tai,

Phapradeang, Samutprakan 10130

www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004

@paintworks

@paintworksTH

