



PROMAR® 400

LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

โพรมา 400 โลว์วีไอซี สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายใน



LOW VOC

ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ



ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพราะปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และฟอร์มัลดีไฮด์



คุ้มกว่า

เนื้อสีมากทำให้ทำได้พื้นที่มากถึง 40 ตร.ม.ต่อแกลลอน & 200 ตร.ม ต่อ 5 แกลลอน (ตามทฤษฎี)



มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา



เช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่าย

โดยฟิล์มสีไม่หลุดร่อนเนื่องจากผสมอะคริลิกเรซินเกรดสูง



ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม

กลบพื้นผิวดีเยี่ยมเพราะผสมไททาเนียมไดออกไซด์ปริมาณสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไป



กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรกต่างๆ

ARCHITECTURAL COATINGS



PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับภายในอาคาร เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ชีเมนต์บอร์ด วิวาบอร์ด คอนวูด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อกและไม้ภายในอาคาร

- VOC ต่ำ ไม่มีกลิ่นฉุนรบกวน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ • ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสัตว์ต่างๆ เช่น พอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท ฯลฯ • กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ คราบสกปรกต่างๆ • คุ้มค่ากว่าเพราะเนื้อสีมาก ครอบคลุมพื้นที่ได้มากถึง 40 ตร.ม ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี) • เช็ดล้างคราบสกปรกออกง่ายโดยฟิล์มสีไม่หลุดร่อนเนื่องจากผสมอะคริลิกเรซินเกรดสูง • ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม เพราะผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณสูงกว่าสีทั่วไป • ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเยี่ยม LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้งาน PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC




1.เตรียมพื้นผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ ชีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรรอหลังจากการเท 30 วัน

ผนังฉาบเรียบ เช่นสกริมโค้ท พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาดผนังยิปซัมบนพื้นผิวด้วยน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วนก่อนทาสี

เช็กรูและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคริสตัลคลีนผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ที่ไว้บนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทั้งพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รูรอยแตกกร้าว ใช้อูรูหรือรอยแตกกร้าวด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



2.ทาสีรองพื้น

คอนกรีต ปูนฉาบ ชีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้น PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เช่นสกริมโค้ท ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ LOXON CONDITIONER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน และทิ้งให้ 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แล้วทารองพื้น PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า



3.ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC ไม่ต้องผสมน้ำจางาน 2 เทียวโดยแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลค่าเพาะ

สีรองพื้น

LOXON CONDITIONER, A24 SERIES	32 ตร.ม./แกลลอน
PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33(TH)L30	37 ตร.ม./แกลลอน
PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER, B49IN01	37 ตร.ม./แกลลอน
ALL SURFACE INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER, A41W1210	38 ตร.ม./แกลลอน
PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER & SEALER, B47S1	60 ตร.ม./แกลลอน
สีทับหน้า PROMAR® 400 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC	
EGSHEL, B30-400 SERIES	40 ตร.ม./เทียว/แกลลอน
FLAT, B20-4400 SERIES	38 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

พื้นทีครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

32 ตร.ม./แกลลอน
37 ตร.ม./แกลลอน
37 ตร.ม./แกลลอน
38 ตร.ม./แกลลอน
60 ตร.ม./แกลลอน
พื้นทีครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
40 ตร.ม./เทียว/แกลลอน
38 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกไชน่าเพ้นท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์กส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
400 ซอยพูกมิลเร, Old Railway Road, Samrong-tai,
Phapradaeng, Samutprakan 10130
ฝ่ายขอรายละเอียด ซิงค์ดิสทริบิวชัน 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)
under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.
Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)
400 Sol Pookmlre, Old Railway Road, Samrong-tai,
Phapradaeng, Samutprakan 10130
www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004
@paintworks
@paintworksTH

