



SUPERPAINT®

LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

ซูเปอร์เพ้นท์อินทีเรีย โลว์วีไอซี สีนํ้าอะคริลิกสำหรับภายใน



LOW VOC

ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ



ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพราะปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และ ฟอร์มัลดีไฮด์



คุ้มค่าน่า

เนื้อสีมากทำให้ทาได้พื้นที่มากถึง 43 ตร.ม.ต่อแกลลอน และ 215 ตร.ม.ต่อ 5 แกลลอน (ตามทฤษฎี)



มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา



เช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่าย

โดยฟิล์มสีไม่หลุดร่อนเนื่องจากพสมอะคริลิก เรซินเกรดสูง



ผิวเรียบเนียน สวยงาม

ฟิล์มสีลื่นมือกลบพื้นผิวที่ขรุขระเพราะพสมโกลเมเนียมไดออกไซด์ ปริมาณสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไป



กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรกต่างๆ

ARCHITECTURAL COATINGS



SUPERPAINT® LOW VOC INTERIOR ACRYLIC

SUPERPAINT® LOW VOC INTERIOR ACRYLIC เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดเพลาที่นิยมสำหรับภายในอาคาร เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ

เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด วัสดุไม้ วัสดุโลหะ กระจกใส กระจกทึบ คอนกรีตบล็อกและไม้ภายในอาคาร

- VOC ต่ำ ไม่มีกลิ่นฉุนระบกวน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ
- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสัตว์ต่างๆ เช่น พอร์มาลดีไฮด์ สารตะกั่ว สารปรอท ฯลฯ
- กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ คราบสกปรกต่างๆ
- คุ้มค่ากว่าเพราะเนื้อสีมาก ครอบคลุมพื้นที่ผิวดีเยี่ยม ทาพื้นที่ได้มากถึง 43 ตร.ม ต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- เซ็ดล้างคราบสกปรกออกโดยฟัล์มสีไม่หลุดร่อนเนื่องจากผสมอะคริลิกเรซินเกรดสูง
- ฟัล์มสีเรียบเนียน สวยงามเพราะผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ ปริมาณสูงกว่าสีทั่วไป
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยเยี่ยม LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้งาน SUPERPAINT® LOW VOC INTERIOR ACRYLIC



1.เตรียมพื้นผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระจกใส กระจกทึบ คอนกรีตบล็อก ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรรอหลังจากการหล่อ 30 วัน

ผนังฉาบเรียบ เช่นสีกมัวท์ พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาดผนังด้วยน้ำสบู่น้ำสะอาดด้วยน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วนก่อนทาสี

เช็กรูและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคริสตัลคลีนผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้บนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รู รอยแตก ร้าว ใช้อุปกรณ์อุดรูด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



2.ทาสีรองพื้น

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระจกใส กระจกทึบ คอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้น ULTRA PRIMUM INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เช่นสีกมัวท์ ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน และทิ้งให้ 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทารองพื้น LOXON CONDITIONER รองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ 1 เทียวและทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

หรือทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER สูตรน้ำมัน 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แล้วทารองพื้น ULTRA PRIMUM INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า



3.ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า SUPERPAINT® LOW VOC INTERIOR ACRYLIC โดยไม่ต้องผสมน้ำจำนวน 2 เทียว โดยแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น

LOXON CODITIONER, A24 SERIES	32 ตร.ม./แกลลอน
PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33(TH)L30	37 ตร.ม./แกลลอน
PROMAR® 700 LOW VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER, B49IN02	37 ตร.ม./แกลลอน
ALL SURFACE INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER, A41W1210	38 ตร.ม./แกลลอน
PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER & SEALER, B47S1	60 ตร.ม./แกลลอน
สีทับหน้า SUPERPAINT® LOW VOC INTERIOR ACRYLIC	
EGSHEL, A88 SERIES	43 ตร.ม./เทียว/แกลลอน
FLAT, A86 SERIES	43 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

32 ตร.ม./แกลลอน
37 ตร.ม./แกลลอน
37 ตร.ม./แกลลอน
38 ตร.ม./แกลลอน
60 ตร.ม./แกลลอน
พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
43 ตร.ม./เทียว/แกลลอน
43 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ได้รับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกอินดัสทรี จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
 จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพ้นท์เวิร์คส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
 400 ซอยภูมิกิรช ถนนระยองใหม่ท่า ตำบลสำโรงใต้
 อำเภอประแสร์ จังหวัดชลบุรี 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)
 under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.
 Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)
 400 Soi Pooknitre, Old Railway Road, Samrong-tai,
 Phapradeang, Samutprakarn 10130
www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service

