



SUPERPAINT®

EXTERIOR ACRYLIC



ซูเปอร์เพ้นท์ สีน้ำอะคริลิคสำหรับภายนอก

- ✓ **INFRARED REFLECTING TECHNOLOGY**
สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ลดอุณหภูมิความร้อนบนผนังช่วยให้บ้านเย็น
- ✓ **NANOTECHNOLOGY**
เสริมการป้องกันของฟิล์มสีจากแสงยูวี ฟนกปรด คราบสกปรก ความชื้น และตะไคร่น้ำ
- ✓ **ULTRA PREMIUM TITANIUM DIOXIDE**
มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูงและปริมาณมากกว่าสีอะคริลิคทั่วไป ช่วยยืดอายุฟิล์มสีเรียบเนียนและป้องกันคราบสกปรกได้ดีกว่า
- ✓ **ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และคราบสกปรกได้ดีมาก**
ช่วยให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน
- ✓ **ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ลอกหลุด**
เพราะใช้อะคริลิคเรซินเกรดสูงและปริมาณที่มากกว่าสีอะคริลิคทั่วไป
- ✓ **คุ้มค่ากว่า**
เนื้อสีมากทำให้ทาได้พื้นที่มากถึง 46 ตร.ม.ต่อ แกลลอน & 230 ตร.ม.ต่อ 5 แกลลอน (ตามทฤษฎี)
- ✓ **LOW VOC**
ไม่มีกลิ่นฉุน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ
- ✓ **ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม**
ปราศจากสารตะกั่ว สารปรอท และฟอร์มาลดีไฮด์

ARCHITECTURAL COATINGS



SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC

SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดเพคท์สำหรับภายนอก เหมาะสำหรับทาพื้นผิวชนิดต่างๆ

- เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ยิปซัมบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด ไม้รวบอด ไม้กระดาน กระจกเงา กระจกใส กระจกเงาและไม้ภายนอกอาคาร
- INFRARED REFLECTING TECHNOLOGY สะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ ลดอุณหภูมิความร้อนบนผนังช่วยให้บ้านเย็น
- NANOTECHNOLOGY เสริมการป้องกันฟิล์มสีจากแสงยูวี ฝนกรด คราบสกปรก ความชื้น เชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ULTRA PREMIUM TITANIUM DIOXIDE มีส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์เกรดสูงและปริมาณมากกว่าสีอะคริลิกทั่วไป ช่วยให้ฟิล์มสีเรียบเนียนสวยงาม และป้องกันคราบสกปรกได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ดีมาก ช่วยให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน
- ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ลอกร่อน เพราะใช้อะคริลิกเกรดสูงและปริมาณที่มากกว่าสีอะคริลิกทั่วไป
- คมค่ากว่า เนื้อสีมากกว่าให้ทาได้พื้นที่มากกว่าสีทั่วไป
- LOW VOC ไม่มีกลิ่นฉุนของสารระเหยรบกวน ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ
- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะ ปลอดภัยต่อสัตว์ เช่น พอร์มิลิตีไดร์ สาระตะกั่ว สารปรอทและโลหะหนักต่างๆ

วิธีการใช้งาน SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC

1.เตรียมพื้นผิว



คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระจกเงา กระจกใส กระจกเงาและไม้ภายนอกอาคาร ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรทาสีหลังฉาบ 30 วัน


ผนังฉาบเรียบ เช่นสีกมิดี พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาด

ผนังฉาบเรียบพื้นผิวด้วยน้ำสัสน้ำ 1 ส่วนต่อ 8 ส่วนก่อนทาสี

เชื้อราและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาครีตดลคสีผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ทิ้งไว้บนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รูรอยแตกกร้าว ใช้อูหรือรอยแตกกร้าวด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน

2.ทาสีรองพื้น



คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระจกเงา กระจกใส กระจกเงาและไม้ภายนอกอาคาร ทาสีรองพื้น PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33 (TH) L30 (ใส) 1 เที่ยว และทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE ENAMEL WATER BASED ACRYLIC PRIMER 1 เที่ยว และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เที่ยว และทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เช่นสีกมิดี ทาสีรองพื้นปูนเก่า PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33 (TH) L30 (ใส) 1 เที่ยว และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เจดสีใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทาสีรองพื้นปูนเก่า PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33(TH)W1 (ขาว) 1 เที่ยว และทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า



3.ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC โดยไม่ต้องผสมน้ำจำนวน 2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น

PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33 (TH) L30
PREPRITE® ACRYLIC SEALER, A33 (TH) W1
ALL SURFACE ENAMEL LATEX PRIMER, A41W1210
PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER & SEALER, B47S1

สีทับหน้า SUPERPAINT® EXTERIOR ACRYLIC

GLOSS, A84-1100 SERIES
SEMI-GLOSS, A89-1100 SERIES
FLAT, A80-1100 SERIES

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

37 ตร.ม./แกลลอน
37 ตร.ม./แกลลอน
38 ตร.ม./แกลลอน
60 ตร.ม./แกลลอน

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

46 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
46 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
46 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ได้รับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกไทยเพ้นท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์กส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
400 ซอยบุญมิตร ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบางลำไยใต้
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)
under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.
Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)
400 Soi Pooknitr, Old Railway Road, Samrong-tai,
Phapradeang, Samutprakan 10130
www.bypaintworks.com

แผนกบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004
@paintworks
@paintworksTH

