



PROMAR® 200

ZERO VOC INTERIOR

โพรมา 200 ซีโร วีโอซี สีน้ำอะคริลิกสำหรับภายใน



ZERO VOC

ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ



ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพราะปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และ พอร์มาลดีไฮด์



คุ้มค่างวด

เนื้อสีมากทำให้ทาได้พื้นที่มากถึง 52 ตร.ม.ต่อแกลลอน & 260 ตร.มต่อ 5 แกลลอน (ตามทฤษฎี)



มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD GREENGUARD และ EPA สหรัฐอเมริกา



เช็ดล้างคราบสกปรกได้ง่าย

โดยฟิล์มสีไม่หลุดร่อนเนื่องจากพสมอะคริลิก เรซินเกรดสูง



ฟิล์มสีเรียบเนียน สวยงาม

กลบพื้นผิวที่ขรุขระเพราะพสมโททเนี่ยมไดออกไซด์ ปริมาณสูงกว่าสีอะคริลิกทั่วไป



กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ปกป้องพื้นผิวจากคราบสกปรกต่างๆ

ARCHITECTURAL COATINGS



PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC

PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC เป็นสีน้ำอะคริลิก ปลอดภัย เกรดเพททินิมสำหรับภายในอาคาร เหมาะสำหรับบ้าน สถานศึกษา บ้านพักคนชรา โรงพยาบาล ฯลฯ

- ZERO VOC ไม่มีกลิ่นฉุนระคาย ปราศจากสารก่อมะเร็งและโรคทางเดินหายใจ
- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น ฟอรั่มลดีไฮด์ สารตะกั่ว โปรท ฯลฯ
- กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ คราบสกปรกต่างๆ • คู่แข่งกว่าเพราะเนื้อสีมาก ครอบคลุมผิวที่ฉีกขาด ทาพื้นที่ได้มากถึง 52 ตร.มต่อแกลลอน (ตามทฤษฎี)
- เช็ดล้างคราบสกปรกออกง่ายโดยฟัสมส์ไม่หลุดร่อนเนื่องจากผสมอะคริลิกเรซินเกรดสูง
- ฟัสมส์เรียบเนียน สวยงาม ไม่สากมือเพราะผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณสูง
- ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยดีเยี่ยม LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD และ EPA สหรัฐอเมริกา

วิธีการใช้งาน PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC



1.เตรียมพื้นผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ไม้ พื้นผิวต้องแห้งสนิทและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ สำหรับคอนกรีตและปูนฉาบควรทาสีหลังฉาบ 30 วัน

ผนังฉาบเรียบ เช่นเสกมิโค้ท พื้นผิวต้องแห้งสนิท แข็งและปราศจากคราบสกปรกต่างๆเช่น ฝุ่นละออง คราบน้ำมัน คราบไขมัน ฯลฯ ควรเช็ดทำความสะอาดผนังด้วยน้ำสะอาดด้วยน้ำส้มสายชู 1 ส่วนต่อน้ำ 8 ส่วนก่อนทาสี

เช็กรูและตะไคร่น้ำ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาคริสตอลีนผสมน้ำสะอาดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ที่จับบนพื้นผิวประมาณ 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ชัดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด หึงพื้นผิวให้แห้งสนิทก่อนทาสี

รูรอยแตก ร้าว ใ้รูหรือรอยแตก ร้าวด้วยสีโป๊วอะคริลิก KEM FILLA WALL & WOOD FILLER และขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



2.ทาสีรองพื้น

คอนกรีต ปูนฉาบ ซีเมนต์บอร์ด กระเบื้องกระดาด คอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้น PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว และทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้ทั่วไป ทาสีรองพื้น ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

ไม้มียาง ทาสีรองพื้น PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 18 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เคลือบใหม่เข้มกว่าเดิม) หรือผนังฉาบเรียบ เช่นเสกมิโค้ท ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ LOXON CONDITIONER 1 เทียวและทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวเก่า (เคลือบใหม่อ่อนกว่าเดิม) ทาสีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำ LOXON CONDITIONER 1 เทียวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

แล้วจึงทาสีรองพื้น PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า



3.ทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้า PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC โดยไม่ต้องผสมน้ำจำนวน 2 เทียว โดยแต่ละเทียวทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น

LOXON CONDITIONER, A24 SERIES

PROMAR® 200 ZERO VOC INTERIOR ACRYLIC PRIMER, B28W02600

ALL SURFACE INTERIOR / EXTERIOR LATEX PRIMER, A41W1210

PREPRITE® ALUMINIUM WOOD PRIMER & SEALER, B47S1

สีทับหน้า PROMAR® 200 ZERO VOCs

EGSHEL, B20-2600 SERIES

FLAT, B30-2600 SERIES

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

32 ตร.ม./แกลลอน

39 ตร.ม./แกลลอน

38 ตร.ม./แกลลอน

60 ตร.ม./แกลลอน

พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)

52 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

52 ตร.ม./เทียว/แกลลอน

CERTIFICATION



ผลิตภัณฑ์ได้รับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกไมน์เพนท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพนท์)

จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์คส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพนท์)

400 ซอยภูษนิทร ถนนราษฎร์ไพบูลย์ ตำบลศาลาแดง

อำเภอประเวศ จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group) under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.

Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)

400 Soi Pookmitr, Old Railway Road, Samrong-tai,

Phapradsang, Samutprakarn 10130

www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004
@paintworks
@paintworksTH

